

**ALQUI HIDROFUGANTE**

Hidrofugante impermeabilizante de superfícies

ALQUI HIDROFUGANTE é um impermeabilizante com nanotecnologia desenvolvido para proteger superfícies verticais como fachadas, coberturas e paredes. Ele previne o aparecimento de manchas de umidade, limo e eflorescência internas ou externas, principalmente em telhados e paredes verticais que não estejam expostas a condições extremas. Pode ser aplicado tanto em áreas internas quanto externas, sendo indicado para tijolos aparentes, concreto, mármore, granito, ardósia, cimentício, basalto, e outros tipos de pedra natural. Este produto não cria película nem modifica a cor do material e não amarela com o tempo nem com ação de raios solares podendo ser usado em pedras brancas sem medo de amarelar com o tempo.

Produto não protege contra manchas de óleo, gordura, vinho, café e entre outras, somente protege contra manchas de água e evita o desenvolvimento de microorganismos.

O produto penetra profundamente nos poros e capilares do substrato, formando ligações químicas que impermeabilizam internamente (entre 2 e 3 mm de profundidade, dependendo da absorção). Essa nanotecnologia permite que a superfície continue respirando, sem vedação total dos poros.

O produto vem pronto para uso, sem necessidade de diluição, e pode ser aplicado tanto em ambientes internos quanto externos.

**Densidade:**  
0,77 – 0,795**Embalagem:**  
900ml e 5 Litros**Validade:** 24 meses**Composição Química:**

Mistura de solventes e polidimetilsiloxinanos, silanos e outros aditivos.

**🔧 Modo de Uso Resumido:**

- Deixar a superfície limpa, seca e livre de poeira.
- Não utilizar esse produto sobre o sol forte ou superfícies quentes, pode ser que crie manchas na superfície aplicada devido a rápida evaporação do produto.
- Utilizar estopa, rolo de lã, espuma, trincha ou pulverizador para fazer a aplicação. Colocar o produto em pouca quantidade sobre esse material de aplicação ou diretamente sobre a superfícies a ser aplicada.
- Passe imediatamente o produto em movimento reto de cima para baixo ou de baixo para cima em toda a superfície e logo após faça esse mesmo movimento de um lado para o outro.
- Em superfícies polidas recomendamos a reaplicação após 2 horas, em material bruto, levigado, flameado o correto é passar de 2 a 3 vezes, com intervalo de até 4 horas cada.
- Após a aplicação remover o excesso com pano seco e limpo com movimentos circulares, principalmente em materiais polidos e de baixa absorção.

**🏠 Quantidade de reaplicações e rendimento:**

Alta absorção (lajotas coloniais, pedra São Tomé, pedras naturais brutas, cimentício, tijolo a vista, vigas, pedra moledo, miracema e mármore e granito brutos entre outras): 3 a 4 demãos.

Média ou baixa absorção (pedras polidas como mármore e granitos, porcelanato técnico e acetinado e outras superfícies com baixa absorção): 2 demãos para um resultado excelente.

Superfícies previamente tratadas (que já tiverem aplicação de hidrofugante): 25 a 35 m<sup>2</sup> por litro.

Superfícies não tratadas (primeira aplicação): 10 a 20 m<sup>2</sup> por litro (dependendo da absorção da pedra)

**💡 Dicas Importantes:**

- Sempre fazer um teste prévio em uma pequena área para verificar a absorção e aplicação do produto.
- O produto mantém suas características por **24 meses a partir da data de fabricação**, se armazenado em local seco, protegido, arejado e abaixo de 35 °C, com a embalagem sempre bem fechada.

**Segurança:** Durante a aplicação, é essencial utilizar luvas e óculos de proteção, evitando o contato do produto com a pele e os olhos. Recomenda-se a leitura atenta da Ficha de Dados de Segurança do **ALQUI HIDROFUGANTE**. Em caso de ingestão ou contato com os olhos, procure imediatamente auxílio médico. Não neutralizar nem incinerar a embalagem vazia. Manter fora do alcance de crianças e animais.

As informações e recomendações presentes nos boletins da AG Indústria Química do Brasil Ltda. têm caráter orientativo, baseando-se em exemplos de aplicação dos nossos produtos. Esses dados refletem o atual nível de nosso conhecimento e experiência. Nossos produtos passam por rigorosos controles de qualidade. No entanto, como sua utilização está fora do nosso controle, não assumimos responsabilidade por eventuais danos, diretos ou indiretos, decorrentes de armazenamento inadequado ou uso incorreto. Em caso de dúvidas ou necessidade de esclarecimentos, orientamos que entre em contato com nosso departamento técnico.

Tel +55 48 99962 6405 | 48 99106 4616  
BR 101, Nº 5000, KM 395 - Bairro Verdinho, Criciúma - SC  
Cep 88813-820 - 88803-470

laboratorio@agaditivos.com.br | agaditivos@agaditivos.com.br  
[www.agaditivos.com.br](http://www.agaditivos.com.br)