

WAKE ULTRA ATIVADOR BLACK

Hidro-Oleofugante impermeabilizante com pigmento, realçador de superfícies

WAKE ULTRA ATIVADOR BLACK é um impermeabilizante com nanotecnologia ele é um hidro-oleofugante criado para proteger e intensificar a cor preta das superfícies. Seu efeito faz com que sua aparência fique renovada e protegida contra manchas de água, óleo e gordura. Este produto foi testado e aprovado para uso em superfícies com contato direto com alimentos, atendendo às exigências da RDC. Após a cura completa, o revestimento não libera substâncias nocivas, sendo seguro para utilização em cozinhas residenciais e industriais. Sua fórmula penetra nos poros, ressaltando o tom natural e proporcionando acabamento uniforme, com alta resistência aos raios UV. Pode ser usado em áreas internas e externas, não forma película e em superfícies polidas ou baixa porosidade não deixa escorregadio. Indicado para superfícies pretas como: Concreto, mármore, granito, ardósia, cimentício, basalto, granilite, marmorite e outros tipos de pedra natural sendo bruta ou polida preta. Este produto deixa o aspecto de molhado na superfície, reativando a cor preta do material. Atenção somente usar em pedras pretas.

O produto penetra profundamente nos poros e capilares do substrato, formando ligações químicas que impermeabilizam internamente (entre 2 e 3 mm de profundidade, dependendo da absorção). Essa nanotecnologia permite que a superfície continue respirando, sem vedação total dos poros, e sem a proliferação de microorganismos e evita a formação de eflorescentes (sais sobre a superfície).

O produto vem pronto para uso, sem necessidade de diluição. Se o produto secar indevidamente, é possível lixar o local e reaplicar.

Densidade:
0,86 – 0,89**Embalagem:**
0,225ml 900ml e 5
Litros**Validade: 24 meses****Composição Química:**

Mistura de solventes e polidimetilsiloxinanos, solventes hidrogenados e outros aditivos.

🔧 Modo de Uso Resumido:

- Deixar a superfície limpa, seca e livre de poeira.
- Não utilizar esse produto sobre o sol forte ou superfícies quentes, pode ser que crie manchas na superfície aplicada devido a rápida evaporação do produto.
- Utilizar estopa, rolo de lã, espuma, trincha ou pulverizador para fazer a aplicação. Agite o produto antes de usar, coloque-o sobre esse material de aplicação ou diretamente sobre a superfícies a ser aplicada.
- Passe imediatamente o produto em movimento reto de cima para baixo ou de baixo para cima em toda a superfície e logo após faça esse mesmo movimento de um lado para o outro.
- Em superfícies polidas recomendamos a reaplicação após 2 horas, em material bruto, levigado, flameado o correto é passar de 2 a 4 vezes, com intervalo de até 4 horas cada.
- Após a aplicação remover o excesso com pano seco e limpo com movimentos circulares até 5 minutos após aplicação, principalmente em materiais polidos e de baixa absorção.

📊 Quantidade de reaplicações e rendimento:

Alta absorção (lajotas coloniais, pedra São Tomé, pedras naturais brutas, cimentício, granilite, marmorite, tijolo a vista, vigas, pedra moledo, miracema, mármore e granito brutos entre outras) 3 demãos.

Média ou baixa absorção (pedras polidas como mármore e granitos e outras superfícies com baixa absorção) 2 demãos para um resultado excelente.

Superfícies previamente tratadas (que já tiverem aplicação de oleofugante) 15 a 30 m² por litro. Se houver qualquer outro tipo de produto em cima como resinas acrílicas, as mesmas devem ser totalmente removidas para depois aplicar o Wake.

Superfícies não tratadas (primeira aplicação) 10 a 20 m² por litro (dependendo da absorção da pedra)

💡 Dicas Importantes:

- Sempre fazer um teste prévio em uma pequena área para verificar a absorção e aplicação do produto.
- O produto mantém suas características por **24 meses a partir da data de fabricação**, se armazenado em local seco, protegido, arejado e abaixo de 35 °C, com a embalagem sempre bem fechada.

Segurança: Durante a aplicação, é essencial utilizar luvas e óculos de proteção, evitando o contato do produto com a pele e os olhos. Recomenda-se a leitura atenta da Ficha de Dados de Segurança do **WAKE ULTRA ATIVADOR BLACK** Em caso de ingestão ou contato com os olhos, procure imediatamente auxílio médico. Não neutralizar nem incinerar a embalagem vazia. Manter fora do alcance de crianças e animais.

As informações e recomendações presentes nos boletins da AG Indústria Química do Brasil Ltda. têm caráter orientativo, baseando-se em exemplos de aplicação dos nossos produtos. Esses dados refletem o atual nível de nosso conhecimento e experiência. Nossos produtos passam por rigorosos controles de qualidade. No entanto, como sua utilização está fora do nosso controle, não assumimos responsabilidade por eventuais danos, diretos ou indiretos, decorrentes de armazenamento inadequado ou uso incorreto. Em caso de dúvidas ou necessidade de esclarecimentos, orientamos que entre em contato com nosso departamento técnico.

Tel +55 48 99962 6405 | 48 99106 4616
BR 101, Nº 5000, KM 395 - Bairro Verdinho, Criciúma - SC
Cep 88813-820 - 88803-470
labotatorio@agaditivos.com.br | agaditivos@agaditivos.com.br
www.agaditivos.com.br