

HIDROPEL LIMPEZA PESADA MAX PORCELANATO

Limpeza Pós-obra

Propriedades

HIDROPEL LIMPEZA PESADA MAX PORCELANATO é um produto concentrado desenvolvido para a limpeza pós-obra, após o assentamento de porcelanato polido, natural e esmaltado. Sua principal característica é manter a superfície limpa, inalterada, livre de fungos e restos de cimento ou argamassas.

HIDROPEL LIMPEZA PESADA MAX PORCELANATO atua como desencrustrante dos poros e capilares do substrato a ser hidrofugado e oleofugado, sem causar nenhum dano à superfície.

Importante: Este produto não deve ser utilizado ou ter contato com pisos cimentícios, mármore, madeiras, metais e pedras calcárias. Caso necessário, aplicação em ambientes, cujo esteja aplicado um desses produtos, proteger, isolando com fita ou plástico, para evitar o contato com o mesmo.

Denominação Química

Água, ácidos inorgânicos, tensoativos, coadjuvantes, solventes e sequestrantes.

Vantagens

HIDROPEL LIMPEZA PESADA MAX PORCELANATO é um produto desenvolvido para porcelanatos, remove resíduos de materiais, manchas, sujeiras no substrato. **HIDROPEL LIMPEZA PESADA MAX PORCELANATO** é um detergente de alta eficiência, possibilita uma melhor desobstrução dos capilares, removendo mais a fundo manchas e incrustações dos porcelanatos.

HIDROPEL LIMPEZA PESADA MAX PORCELANATO facilita a remoção de incrustações proveniente do assentamento proporcionando uma superfície mais limpa e pronta para o tratamento de oleofugantes ou aplicação de um agente protetivo.

Dados Técnicos

| | |
|--|-------------------------|
| Aspecto - 25 °C..... | liquido leve. amarelado |
| pH 25°C (sol. 20%) | 1,5 |
| Densidade 25°C (g/cm ³)..... | 1,23 |
| Solubilidade em água | solúvel |

(*) não considerar como especificação

Instruções de Uso

HIDROPEL LIMPEZA PESADA MAX PORCELANATO pode ser aplicado com esponja, pano, vassoura, rodo de borracha, etc. Primeiramente molha-se a superfície com água e aplicar o **HIDROPEL LIMPEZA PESADA MAX PORCELANATO** (conforme instruções de rendimento e diluição abaixo). Deixar o produto agir entre 5 a 10 minutos aproximadamente. Em seguida esfregue a superfície com uma escova ou vassoura com cerdas de plástico, para melhor atuação do produto. Enxaguar a superfície com bastante água limpa, até total remoção do produto. Secar a superfície com pano limpo e seco. Caso haja necessidade, repetir o mesmo procedimento até obter o resultado desejado.

Rendimento: O produto pode ser usado puro ou diluído na proporção de 1:1 a 1:18 de acordo com a necessidade da limpeza a ser realizada, variando seu rendimento de 20 m²/litro para limpezas leves. A diluição influencia na limpeza, por isso teste a quantidade diluída numa pequena área, para verificar os resultados desejados.

Armazenamento/Validade

HIDROPEL LIMPEZA PESADA MAX PORCELANATO deve ser armazenado em local cuja temperatura não ultrapasse os 35°C. Manter a embalagem sempre fechada em local coberto, seco e ventilado. Sob estas condições, o produto tem vida útil de 24 meses a partir da data de fabricação.

Embalagem

HIDROPEL LIMPEZA PESADA MAX PORCELANATO é comercializado em embalagens de 1 litro e 3 litros.

Qualidade

Os produtos NOVA MQB INDUSTRIA QUIMICA S/A, são fabricados sob rigoroso controle de qualidade, de forma a garantir suas características e desempenho, desde que sejam corretamente utilizados e estocados.

Segurança

Durante a aplicação do produto deve-se ter cuidados quanto ao seu manuseio, evitando o contato com a pele e olhos por meio da utilização de luvas e óculos de proteção. Recomenda-se a leitura atenta da Ficha de Segurança de **HIDROPEL LIMPEZA PESADA MAX PORCELANATO**. Em caso de ingestão, e contato com os olhos, procure imediatamente um médico.

Recomendações

Não neutralizar ou incinerar a embalagem vazia. Manter fora do alcance de crianças e animais.

Todos os dados e recomendações constantes em boletins da Nova MQB Indústria Química S.A. são indicações de aplicações exemplificadas dos nossos produtos. Estes dados correspondem ao atual estado de nossos conhecimentos. Todos os produtos de nossa empresa são objetos de exames cuidadosos. Porém, COMO O SEU EMPREGO ESTÁ FORA DO NOSSO CONTROLE, NÃO PODEMOS ACEITAR RESPONSABILIDADES PELOS DANOS DIRETOS OU INDIRETOS, QUE POSSAM RESULTAR DE UM ARMAZENAMENTO IRREGULAR OU UMA APLICAÇÃO INDEVIDA. Quaisquer esclarecimentos ou dúvidas, consultar nosso departamento técnico.



Tel +55 48 3431 3333 | Fax +55 48 3431 3334

Rodovia Pedro Manoel Pereira, 255

Bairro Demboski - Criciúma - SC

Cep 88813-820 - Cx. Postal 3038

mqb@mqbchemical.com.br | www.mqbchemical.com.br