
HIDROREPEL REMOFACIL ALC

Limpeza Pós-Obra e Manutenção

Propriedades

HIDROREPEL REMOFACIL ALC é um detergente alcalino, de alta eficiência, desenvolvido para limpeza de revestimentos polidos ou natural de pisos cimentícios e cerâmicas estruturais. Este produto age de forma a manter a superfície limpa, inalterada, livre de fungos, limos e gordura, em superfícies novas ou já em uso, que apresentam danos provocados pelos mesmos.

HIDROREPEL REMOFACIL ALC por ser um produto indicado para limpeza pós-obra e manutenção, é de fácil aplicação e apresenta um excelente desempenho para soluções de problemas ocasionais provocados por manchamentos e perda do aspecto natural da superfície, em virtude da impregnação de sujeiras.

HIDROREPEL REMOFACIL ALC atua na porosidade das peças como agente desincrustante, proporcionando assim, uma boa manutenção e limpeza sem atacar a superfície não tratada ou tratada com Hidrofugante, Oleofugante, ou outro agente protetivo.

Denominação Química

Água, tensoativos aniônicos, coadjuvantes, solventes, sequestrantes e alcalinizantes.

Vantagens

HIDROREPEL REMOFACIL ALC é um excelente produto, pois atua na porosidade da superfície, removendo por completo resíduos de materiais, restos de cimentos e argamassas, manchas, sujeiras no substrato causadas no uso do dia-a-dia, deixando com aspecto de novo.

HIDROREPEL REMOFACIL ALC é um detergente com alto poder de limpeza e detergência e de fácil uso. Indicado para limpeza de pisos cimentícios, cerâmicas estruturais, atua de forma uniforme, limpando mais a fundo todos os tipos de sujeiras e

deixando a superfície preparada para tratamento ou manutenção com oleofugantes, hidrofugantes ou agente protetivos.

Dados Técnicos

Aspecto - 25 °C.....	liquido opalescente a turvo
pH 25°C (sol. 20%)	12,0
Densidade 25°C (g/cm ³).....	1,04
Solubilidade em água	solúvel

(*) não considerar como especificação

Instruções de Uso

HIDROREPEL REMOFACIL ALC pode ser aplicado com esponja, pano, vassoura, rodo de borracha, etc. Primeiramente molha-se a superfície com água. Aplicar o **HIDROREPEL REMOFACIL ALC** (diluição conforme tabela abaixo).

Deixar o produto agir entre 5 a 10 minutos aproximadamente. Em seguida esfregue a superfície com uma escova ou vassoura com cerdas de plástico, para melhor atuação do produto. Enxaguar a superfície com bastante água limpa, até total remoção do produto sobre o substrato. Caso haja necessidade. Repetir o mesmo procedimento até obter o resultado desejado, em casos mais críticos.

O produto pode ser usado puro ou diluído na proporção de 1:1 a 1:10 de acordo com a necessidade da limpeza a ser realizada, variando seu rendimento de 30 m²/litro para limpezas profundas, e de 200 m²/litro para limpezas leves. A diluição influencia na resposta de limpeza por isso testar a quantidade diluída numa pequena área, para verificar os resultados desejados, antes de uma aplicação direta.

Armazenamento/Validade

HIDROREPEL REMOFACIL ALC deve ser armazenado em local cuja temperatura não ultrapasse os 35°C. Manter a embalagem sempre fechada em local coberto, seco e ventilado. Sob estas condições, o produto tem vida útil de 24 meses a partir da data de fabricação.

Embalagem

HIDROREPEL REMOFACIL ALC é comercializado em embalagens de 1 litro e 3 litros.

Qualidade

Os produtos NOVA MQB INDUSTRIA QUIMICA S/A, são fabricados sob rigoroso controle de qualidade, de forma a garantir suas características e desempenho, desde que sejam corretamente utilizados e estocados.

Segurança

Durante a aplicação do produto deve-se ter cuidados quanto ao seu manuseio, evitando o contato com a pele e olhos por meio da utilização de luvas e óculos de proteção. Recomenda-se a leitura atenta da Ficha de Segurança de **HIDROPEL REMOFACIL ALC**. Em caso de ingestão, e contato com os olhos, procure imediatamente um médico.

Recomendações

Não neutralizar ou incinerar a embalagem vazia. Manter fora do alcance de crianças e animais.

Todos os dados e recomendações constantes em boletins da Nova MQB Indústria Química S.A. são indicações de aplicações exemplificadas dos nossos produtos. Estes dados correspondem ao atual estado de nossos conhecimentos. Todos os produtos de nossa empresa são objetos de exames cuidadosos. Porém, COMO O SEU EMPREGO ESTÁ FORA DO NOSSO CONTROLE, NÃO PODEMOS ACEITAR RESPONSABILIDADES PELOS DANOS DIRETOS OU INDIRETOS, QUE POSSAM RESULTAR DE UM ARMAZENAMENTO IRREGULAR OU UMA APLICAÇÃO INDEVIDA. Quaisquer esclarecimentos ou dúvidas, consultar nosso departamento técnico.



Tel +55 48 3431 3333 | Fax +55 48 3431 3334

Rodovia Pedro Manoel Pereira, 255

Bairro Demboski - Criciúma - SC

Cep 88813-820 - Cx. Postal 3038

mqb@mqbchemical.com.br | www.mqbchemical.com.br